

## **DUPLIAQUASOLV 1258**

### **FINALIDADE:**

- Solvente diferenciado de secagem moderada (ponto de fulgor aproximado 40°C), emulsionável em água, desenvolvido para rolarias de impressoras offset, tinteiro, blanquetas, entre outros. Retira resíduos de tinta e graxa.

### **PROPRIEDADES:**

- Alto rendimento: Aceita água até a proporção de 3:1;
- Ecologicamente mais correto;
- Odor suave;
- Elevado nível de qualidade;
- Isento de solventes clorados;
- Não ataca a borracha.

### **MODO DE USAR:**

- Preparar o produto, misturando 3 partes do mesmo com uma parte de água. Agitar bem.
- **Exemplo de preparação:** Em um recipiente de 1L, misturar 750 mL do solvente e 250 mL de água. Após a mistura o produto ficará com aspecto visual leitoso. É necessário agitar antes do uso.
- Aplicar diretamente sobre a rolaria e deixar em movimento por alguns minutos para dissolver a tinta. Encostar a lâmina de raspagem captando o excesso.

### **CUIDADOS:**

- Manipular em local ventilado, afastado de fontes de ignição e calor e não fumar (Produto inflamável);
- Evitar o contato direto com os olhos, pele e as roupas (utilizar E.P.I.s adequados);
- Não utilizar antes de ler atentamente as informações do rótulo e FISPQ.

### **ARMAZENAGEM:**

- Conservar a embalagem fechada em ambiente seco e fresco.

### **APRESENTAÇÕES:**

- 5 e 20L.

***Para maiores informações consulte nosso Departamento Técnico***