



BOLETIM TÉCNICO

HXE 150 HEXOLV D EMULSIONÁVEL

FINALIDADE:

- Solvente emulsionável de secagem moderada, indicado para dissolver tintas e graxas de rolarias, blanquetas, cilindros de contrapressão, etc. Para uso geral na indústria gráfica.

PROPRIEDADES:

- A base de matérias-primas desodorizadas;
- Excelente rendimento na mistura solvente/água;
- Isento de solventes clorados;
- Não ataca as borrachas.

MODO DE USAR:

- Preparar o produto, misturando 1 parte do mesmo com uma parte de água. Agitar bem. Aplicar diretamente sobre a roleria e deixar em movimento por alguns minutos para dissolver a tinta. Encostar a lâmina de raspagem captando o excesso.
- **Exemplo de preparação:** Em um recipiente de 1L, misturar 500 mL do solvente e 500 mL de água. Após a mistura o produto ficará com aspecto visual leitoso. É necessário agitar antes do uso.

CUIDADOS:

- Produto inflamável. Manipular em local ventilado, afastado de fontes de ignição e calor. Não fumar;
- Evitar o contato direto com os olhos, pele e as roupas (utilizar E.P.I.s adequados);
- Não utilizar antes de ler atentamente as informações do rótulo e FISPQ.

ARMAZENAGEM:

- Conservar a embalagem fechada em ambiente seco e fresco.

APRESENTAÇÕES:

- 5, 18 e 20L.

Para maiores informações consulte nosso Departamento Técnico