



BOLETIM TÉCNICO

HXe 160 SOLV BLUE H

FINALIDADE:

- Solvente convencional de secagem moderada (ponto de fulgor aproximadamente 25°C), emulsionável em água, desenvolvido para rolarías de impressoras offset, tinteiro, blanquetas, entre outros. Retira resíduos de tinta e graxa.

PROPRIEDADES:

- Alto rendimento: Aceita até 50% de água;
- Ótimo poder de solvência.

MODO DE USAR:

- Preparar o produto, misturando 1 parte do mesmo com uma parte de água. Agitar bem. Aplicar diretamente sobre a rolaría e deixar em movimento por alguns minutos para dissolver a tinta. Encostar a lâmina de raspagem captando o excesso.
- **Exemplo de preparação:** Em um recipiente de 1L, misturar 500 mL do solvente e 500 mL de água. Após a mistura o produto ficará com aspecto visual leitoso. É necessário agitar antes do uso.

CUIDADOS:

- Manipular em local ventilado, afastado de fontes de ignição e calor e não fumar (Produto inflamável);
- Evitar o contato direto com os olhos, pele e as roupas (utilizar E.P.I.s adequados);
- Não utilizar antes de ler atentamente as informações do rótulo e FISPQ.

ARMAZENAGEM:

- Conservar a embalagem fechada em ambiente seco e fresco.

APRESENTAÇÕES:

- 5 e 20L.

Para maiores informações consulte nosso Departamento Técnico